



RANGHINATORI ROTATIVI A DOPPIO ROTORE

L'andanatore ideale per le grandi aziende



RM 755/20
RM 955/24
PERFORMANCE



VERSIONE 755/20: regolazione larghezza di lavoro manuale agendo sul perno del settore forato.



Gruppo rotore è completamente indipendente dal braccio del telaio mediante due punti di articolazione consentendo di seguire perfettamente la superficie del terreno. Bracci del rotore disposti tangenzialmente per una migliore qualità della rastrellatura e della formazione dell'andana con velocità di lavorazione elevata. Scatola di guida integralmente protetta con lubrificazione a grasso, braccetti comandati con rulli portanti.



Originale sistema di comando della sterzata a funi, telaio dotato di pneumatici di grandi dimensioni per trasferimenti veloci e sicuri, garantito anche da un telaio solido.



Arcone di aggancio a 2 punti, leggermente inclinato, facilita le operazioni di aggancio ai bracci inferiori del trattore.

Caratteristiche tecniche più importanti

Ranghinatore mod. RM		755/20	955/24
Larghezza di lavoro	mt	6,20 - 7,50 (reg. meccanica)	7,45 - 9,20 (reg. idraulica)
Larghezza andana	mt	1.15 - 1.95	1.20 - 2.50
Bracci	N.	10	12
Forche per braccio	N.	3	4
Larghezza di trasporto	mt	2,8	2,8
Presa di forza	giri/min	540	540
Potenza richiesta		33/45	37/50
Attacchi idraulici		2 semplice effetto	2 doppio effetto+2 semplice effetto
Peso macchina	Kg	1880	2050

Tutti i dati sono indicativi la casa si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza preavviso.



Via Bra, 20
12060 RORETO DI CHERASCO (CN) - ITALY
Tel. 0039 (0) 172 495192
Fax 0039 (0) 172 495507
Internet: www.morraitaly.com
e-mail: info@morraitaly.com

